

## TABELA REKOMENDOWANYCH ZAKŁADÓW

### FORMAT PROSTOKĄTNY

Wymiar mm (nominalny)	Kąt nachylenia połaci									
	20°	22.5°	25°	27.5°	30°	35°	40°	45° to 75°	85°	
600 x 350	115	105	95	85	80	70	60	55	-	
600 x 300	-	-	95	85	80	70	60	55	-	
550 x 300	-	105	95	85	80	70	60	55	-	
500 x 300	115	105	95	85	80	70	60	55	-	
500 x 250	-	-	95	85	80	70	60	55	50	
450 x 300	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
450 x 250	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
400 x 300	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
400 x 250	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
400 x 200	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
350 x 300	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
350 x 250	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
350 x 200	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
300 x 200	-	-	-	-	80	70	60	55	50	
250 x 150	-	-	-	-	80	70	60	55	50	

zakład w mm

Uwaga : przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia wodoszczelnego kąt nachylenia może zostać zmniejszony o 10 stopni

### PÓŁKSIĘŻYCE

Wymiar mm (nominalny)	Kąt nachylenia połaci									
	20°	22.5°	25°	27.5°	30°	35°	45°	55°- 75°	85°	
30x30		27,1	25,1	25,3	24	22,9	21,9	20,5	20,5	
25x25						36,2	34,8	33,1	27,4	
20x20									42	